

SPECIALS

Deep Brushed

Specials Aubisque

1204355

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Emballage

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Pièce par colis : | 8 pièces |
| m ² par colis : | 2,89 m ² |
| Poids du colis : | 24 kg |
| Lames coupées par colis : | minimum 25% longueur 60cm |

Dimensions

| | |
|---------------------|------------|
| Longueur : | 190 cm |
| Largeur : | 19 cm |
| épaisseur (total) : | 15 mm |
| Parement : | 3,5-4,0 mm |

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

| | |
|---|------------------------|
| Longueur : | 0,20% |
| Largeur : | 0,2 mm |
| épaisseur : | Total : 15 mm +/-0,2mm |
| Parement : | 3,5-4,0 mm |
| Différence de hauteur entre les lames : | ≤0,2 mm |
| Equerrage : | =<0,2% de la largeur |
| Coupe : | =<0,2% de la largeur |
| Suspension : | =<0,1% de la longueur |
| Courbure : | =<1% de la longueur |

Autres spécifications

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Emission formaldéhyde : | E1 |
| Valeur d'isolation : | R=0,115m ² k/w |
| Dureté Brinell : | Environ HB 3,7 |

Spécifications additionnelles

| | |
|------------------------|---------------------|
| Chanfrein : | Arrondi |
| Construction : | 3 plis |
| taux d'humidité : | 7% +/- 2% |
| Système d'assemblage : | Rainure - languette |

Montage et entretien

Huiler après pose.
Entretien avec le nettoyeur pour bois Ultimate Hardwax Natural & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).



EN 14342-05