

SPECIALS


Herringbone

Specials Louvre Rustic

1204403

61 x 12,2 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05



Verpackung

Stück pro Verpackung:	12 Stück
m ² pro Paket:	0,893 m ²
Gewicht pro Paket:	9 kg
Kurzlängen pro Paket:	Nicht zugelassen

Abmessungen

Länge:	61 cm
Breite:	12,2 cm
Dicke (total):	14 mm
Deckschicht:	2,5-3,0 mm

Masstoleranzen nach EN13489

Länge:	0,10%
Breite:	0,2 mm
Dicke:	Total: 14 mm ± 0,2 mm
Deckschicht:	2,5-3,0 mm
Höhenunterschied zwischen den Dielen:	≤0,2 mm
Rechtwinkligkeit:	≤0,2% über die Breite
Cup:	≤0,2% über die Breite
Federung:	≤0,1% über die Länge
Kurve:	<1% über die Länge

Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen:	E1
Isolationswert:	R=0,115m ² k/w
Brinnelhärte:	Average HB7 HB 3.7

Zusätzliche Spezifikationen

Fase:	1 mm 4-sided
Konstruktion:	Multiplex
Feuchtigkeitsgehalt:	7% +/- 2%
Durchschnittlich:	Nut - Feder Verbindung

Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden.
Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe www.solidfloor.com).



EN 14342-05