

LOFT

Loft Light Oak

2013525

128,6 × 19,4 cm
Total: 7 mm



Emballage

Pièce par colis: 9 pièces
m² par colis: 2,25 m²
Poids du colis: 17,4 kg

Dimensions

Longueur: 128,6 cm
Largeur: 19,4 cm
épaisseur: Total : 7 mm

Utilisation

Classe d'usage: 23 usage domestique passage intense
31 usage commercial léger

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13329

Equerrage: 0,20 mm/m

Planéité des pièces assemblées

Largeur: concave 0.15%, convexe ≤ 0.20 %
Longueur: concave 0.50 %, convexe ≤ 1.00 %
Différence de hauteur (entre les lames): ø < 0.10 mm, max. < 0.15 mm
Ouverture: ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

Propriétés géométriques

Longueur: 1286 ± 0.5mm
Largeur: 194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

Spécifications

Coéfficient de transmission thermique: $R \leq 0.07 \text{ m}^2 \text{ k/w}$
Résistance à la lumière (ISO 105-B02): Mieux que l'échelle de gris de niveau 4
Résistance à l'abrasion (EN 13329): AC3
Résistance aux tâches: Groupe 1-2 Niveau 5
Groupe 3 Niveau 4
Aspect de surface: Relief
Chanfrein: Chanfreins 4 côtés
Système d'assemblage: Angle - angle
Classement au feu: Cfl-S1
Formaldehyde - EN 16516): E1
Emission VOC: A+

Montage et entretien

Entretien avec les produits SolidfloorMC Easy Protect & SolidfloorMC Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.