

MANSION

Mansion Warm

2014514

128,6 × 28,2 cm
Total: 8 mm



Emballage

Pièce par colis: 6 pièces
m² par colis: 2,18 m²
Poids du colis: 15,4 kg

Dimensions

Longueur: 128,6 cm
Largeur: 28,2 cm
épaisseur: Total : 8 mm

Utilisation

Classe d'usage: 23 usage domestique passage intense
33 usage commercial intensif

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13329

Equerrage: 0,30 mm/m

Planéité des pièces assemblées

Largeur: concave 0.15%, convexe ≤ 0.20 %
Longueur: concave 0.50 %, convexe ≤ 1.00 %
Différence de hauteur (entre les lames): ø ≤ 0.10 mm, max. ≤ 0.15 mm
Ouverture: ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

Propriétés géométriques

Longueur: 1286 ± 0.5mm
Largeur: 282 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

Spécifications

Coefficient de transmission thermique: $R \leq 0.07 \text{ m}^2 \text{ k/w}$
Résistance à la lumière (ISO 105-B02): Mieux que l'échelle de gris de niveau 4
Résistance à l'abrasion (EN 13329): AC4
Résistance à l'impact (EN 13329): IC1
Résistance aux tâches: Groupe 1-2 Niveau 5
Groupe 3 Niveau 4
Aspect de surface: Synchrones
Chanfrein: Chanfreins 4 côtés
Système d'assemblage: Plombant
Classement au feu: Cfl-S1
Formaldehyde - EN 16516): E1
Emission VOC: A+

Montage et entretien

Entretien avec les produits SolidfloorMC Easy Protect & SolidfloorMC Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.