

# SOLIDFLOOR ECO

Solidfloor Eco Comfort Click Barley

2015904

152 x 22,8 cm  
5,2/0,55 mm



## Emballage

Pièce par colis:	8 pièces
m <sup>2</sup> par colis:	2,77 m <sup>2</sup>
Poids du colis:	18,815 kg
Nombre de colis par palette:	36

## Dimensions

Longueur:	152 cm
Largeur:	22,8 cm
épaisseur:	Total : 5,2 mm, y compris le sous-plancher intégré Parement : 0,3 mm

## Utilisation

Classe d'usage:	23 usage domestique passage intense 33 usage commercial intensif
Sol chauffant (EN12524):	Oui, jusqu'à 29 °C, uniquement adapté à l'installation sur des systèmes de chauffage par le sol hydraulique
Compatible pour chaise de bureau?:	Oui
Résistance chimique ? (EN423):	Oui, résultat du test = 0. (Revêtement Gra-matt)
Absorbion phonique à l'impact:	Delat Lw: 17dB

## Spécifications

Résistance à la lumière (ISO 105-B02):	≥6
Résistance à l'usure (EN13329:2006+A1:2008Annexe E):	6000 cycles
Conductivité thermique :	0,114 W/(m·K)
Résistance thermique :	0,046 (m <sup>2</sup> ·K)/W
Indentation résiduelle (ISO 24343-1):	<0,13 mm
Stabilité dimensionnelle:	X Direction: 0.00% Y Direction: 0.00%
Facteur de répétition:	4
Système d'assemblage:	Uni-Push
Chanfrein:	4 côtés microchanfreins
Classement au feu:	Cfl-S1
Emmission VOC:	A+

## Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Protect & Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Clean (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.