

SOLIDFLOOR ECO

Solidfloor Eco Comfort Click Oat

2015903

152 x 22,8 cm
5,2/0,55 mm

25 Jahre
Solidfloor™
Garantie



INTEGRIERTER
UNTERBODEN
INTEGRIERTER

Verpackung

Stück pro Verpackung:	8 Stück
m ² pro Paket:	2,77 m ²
Gewicht pro Paket:	18,815 kg
Anzahl Pakete pro Palette:	36

Abmessungen

Länge:	152 cm
Breite:	22,8 cm
Dicke:	Total: 5,2 mm, inklusive integriertem Unterboden
Deckschicht:	0,3 mm

Benutzen

Nutzungsklasse:	23 intensiver häuslicher Gebrauch 33 intensive Kommerzielle Benutzung
Fussbodenheizung (EN12524):	Ja, bis zu 29 °C, nur geeignet für die Installation über hydraulischen Fußbodenheizungssystemen
Geeignet für Bürostühle?:	Ja
Beständigkeit gegen Chemikalien (EN 423):	Ja, Testergebnis = 0. (Gra-matt-Beschichtung)
Akustische Reduzierung von Aufprallgeräuschen:	Delat Lw: 15dB

Spezifikationen

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02):	≥6
Verschleißfestigkeit (EN13329:2006+A1:2008Anhang E):	6000 Zyklen
Wärmeleitfähigkeit:	0,114 W/(m·K)
Wärmebeständigkeit:	0,046 (m ² ·K)/W
Restabdruck (ISO 24343-1):	<0,13 mm
Dimensionsstabilität:	X Richtung: 0.00% Y Richtung: 0.00%
Probenfaktor:	4
Durchschnittlich:	Uni-Push
Fase:	4-seitige Microfase
Feuerbeständigkeit:	Cfl-S1
VOC-Emission:	A+

Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.