

# SPECIALS

Herringbone

## Specials Vintage Seekofel Herringbone

2012436

59,2 x 14,8 cm  
15/4 mm



### Embalaje

Tablas por paquete:	16 tablas
m <sup>2</sup> por paquete:	1,401 m <sup>2</sup>
Peso por paquete:	12 kg
Tablas partidas por paquete:	No permitido
Numero de paquetes en un palet:	56

### Dimensiones

Largo:	59,2 cm
Ancho:	14,8 cm
Grosor (total):	15 mm
Capa superior:	3,5-4,0 mm

### Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,20%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 15 mm ± 0,2 mm
Capa superior:	3,5-4,0 mm
Cejas entre elementos:	≤0,2 mm
Escuadria:	≤0,2% a lo ancho
Abarquillamiento:	≤0,2% a lo ancho
Torsión:	≤0,1% sobre la longitud
Alabeo:	≤1% sobre la longitud

### Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,11m <sup>2</sup> k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

### Especificaciones adicionales

Bisel:	1 mm de 4 lados
Construcción:	3 capas
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Machihembrado

### Instrucciones y mantenimiento

Aceite inmediatamente después de la instalación.  
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).