

SPECIALS

Fine Sawn

Specials Vermont

1204370

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Embalaje

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tablas por paquete: | 6 tablas |
| m ² por paquete: | 2,166 m ² |
| Peso por paquete: | 22 kg |
| Tablas partidas por paquete: | 20% mínimo 60 cm largo |

Dimensiones

| | |
|-----------------|------------|
| Largo: | 190 cm |
| Ancho: | 19 cm |
| Grosor (total): | 15 mm |
| Capa superior: | 3,5-4,0 mm |

Tolerancias dimensionales según EN 13489

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Largo: | 0,20% |
| Ancho: | 0,2 mm |
| Grosor: | Total: 15 mm ± 0,2 mm |
| Capa superior: | 3,5-4,0 mm |
| Cejas entre elementos: | ≤0,2 mm |
| Escuadria: | ≤0,2% a lo ancho |
| Abarquillamiento: | ≤0,2% a lo ancho |
| Torsión: | ≤0,1% sobre la longitud |
| Alabeo: | ≤1% sobre la longitud |

Otras especificaciones

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Emisión de formaldehído: | E1 |
| Valor de aislamiento: | R=0,115m ² k/w |
| Dureza Brinell: | Promedio HB 3.7 |

Especificaciones adicionales

| | |
|-----------------------|---------------|
| Bisel: | Rounded |
| Construcción: | 3 capas |
| Contenido de humedad: | 7% +/- 2% |
| Sistema de bloqueo: | Machihembrado |

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax White y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).