

SPECIALS Herringbone



Embalaje

Tablas por paquete: 12 tablas m² por paquete: 0,893 m² Peso por paquete: 9 kg

Tablas partidas por paquete: No permitido

Dimensiones

 Largo:
 61 cm

 Ancho:
 12,2 cm

 Grosor (total):
 14 mm

 Capa superior:
 2,5-3,0 mm

Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo: 0,10% Ancho: 0,2 mm

Grosor: Total: 14 mm \pm 0,2 mm

Capa superior:2,5-3,0 mmCejas entre elementos:≤0,2 mmEscuadria:≤0.2% a lo anchoAbarquillamiento:≤0.2% a lo anchoTorsión:≤0.1% sobre la longitudAlabeo:≤1% sobre la longitud

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído: E1
Valor de aislamiento: R=0,115m2 k/w
Dureza Brinell: Promedio HB 3.7

Especificaciones adicionales

Bisel: 1 mm 4-sided
Construcción: Madera contrachapada
Contenido de humedad: 7% +/- 2%
Sistema de bloqueo: Machihembrado

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor ™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor ™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).







