

# BASIC

## Basic Dark Oak

1208091

122 x 22,8 cm  
4/0,3 mm

CE  
EN 14342-05

15 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Emballage

Pièce par colis:	8 pièces
m <sup>2</sup> par colis :	2,23 m <sup>2</sup>
Poids du colis :	19,7 kg
Nombre de colis par palette :	32

### Dimensions

Longueur :	122 cm
Largeur :	22,8 cm
épaisseur :	Total : 4 mm Parement : 0,3 mm

### Utilisation

Classe d'usage :	23 usage domestique passage intense 31 usage commercial léger
Sol chauffant (EN12524) :	Oui jusqu'à 27°C
Compatible pour chaise de bureau? :	Oui
Résistance chimique ? (EN423) :	Oui, bon
Absorbition phonique à l'impact :	6dB

### Spécifications

Résistance à la lumière (ISO 105-B02) :	>6
Résistance à l'abrasion (EN660-2) :	Groupe T
Coefficient de transmission thermique :	R=0,042m <sup>2</sup> k/w
Antistatique :	<2kV
Indentation résiduelle (ISO 24343-1) :	<0,05 mm
Stabilité dimensionnelle :	<0.1%
Résistance au glissement DIN 51130) :	R9
Facteur de répétition :	4
Système d'assemblage :	Angle - angle
Chanfrein :	n,a
Classement au feu :	Bfl-S1
Emmission VOC :	A+

### Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Protect & Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Clean (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.