

# HEAT

Herringbone

## Heat Unfinished Look Nature

1208253

75 x 15 cm  
11/4 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee



### Verpakking

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Panelen per verpakking:          | 12 stuks            |
| m <sup>2</sup> per verpakking:   | 1,40 m <sup>2</sup> |
| Gewicht per verpakking:          | 13 kg               |
| Gebroken lengtes per verpakking: | Niet Toegestaan     |

### Afmetingen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte:         | 75 cm  |
| Breedte:        | 15 cm  |
| Dikte (totaal): | 11 mm  |
| Toplaag:        | 3,5 mm |

### Maattoleranties conform EN13489

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lengte:                           | 0,10%                  |
| Breedte:                          | 0,2 mm                 |
| Dikte:                            | Totaal: 11 mm ± 0,2 mm |
| Toplaag:                          | 3,5 mm                 |
| Hoogteverschil tussen de panelen: | ≤0,2 mm                |
| Haaksheid:                        | ≤0,2% over de breedte  |
| Cup:                              | ≤0,2% over de breedte  |
| Vering:                           | ≤0,1% over de lengte   |
| Buiging:                          | <1% over de lengte     |

### Overige Specificaties

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Formaldehyde emissie: | E1                       |
| Isolatie waarde:      | R=0,08m <sup>2</sup> k/w |
| Brinell hardheid:     | Gemiddelde HB 3.7        |

### Aanvullende specificaties

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Velling:      | 1 mm 4 zijden              |
| Constructie:  | 2-laags                    |
| Vochtgehalte: | 7% +/- 2%                  |
| Verbinding:   | Messing-en-groefverbinding |

### Instructies en onderhoud

E-protect lak (mat).  
Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect & Solidfloor™ Easy Clean.



EN 14342-05