

MANSION DRYBACK

Herringbone

Mansion Dryback Dust Oak

1209778

75 x 15 cm
2,5/0,55 mm

CE
EN 14342-05

25 jaar
Solidfloor™
garantie



Emballage

Pièce par colis:	32 pièces
m ² par colis :	3,6 m ²
Poids du colis :	15,48 kg
Nombre de colis par palette :	36

Dimensions

Longueur :	75 cm
Largeur :	15 cm
épaisseur :	Total : 2,5mm Parement : 0,55 mm

Utilisation

Classe d'usage :	23 usage domestique passage intense 33 usage commercial intensif
Sol chauffant (EN12524) :	Oui jusqu'à 27°C
Compatible pour chaise de bureau? :	Oui
Résistance chimique ? (EN423) :	Oui, bon
Absorbtion phonique à l'impact :	3dB

Spécifications

Résistance à la lumière (ISO 105-B02) :	>6
Résistance à l'abrasion (EN660-2) :	Groupe T
Coefficient de transmission thermique :	R=0,02m ² k/w
Antistatique :	<2kV
Indentation résiduelle (ISO 24343-1) :	<0.05 mm
Stabilité dimensionnelle :	<0.2%
Résistance au glissement DIN 51130) :	R9
Facteur de répétition :	6
Système d'assemblage :	η,a
Chanfrein :	4 côtés microchanfreins
Classement au feu :	Bfl-S1
Emmission VOC :	A+

Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor^{MC} Easy Protect & Solidfloor^{MC} Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.