

MANSION DRYBACK

Herringbone

Mansion Dryback Sand Oak

1209780

75 x 15 cm
2,5/0,55 mm

CE
EN 14342-05

25 jaar
Solidfloor™
garantie



Embalaje

Tablas por paquete:	32 tablas
Peso por paquete:	3,6 m2
Peso por paquete:	15,48 kg
Numero de paquetes en un palet:	36

Dimensiones

Largo:	75 cm
Ancho:	15 cm
Grosor:	Total: 2.5 mm Capa superior: 0.55 mm

Uso

Clase de uso:	23 uso residencial doméstico intensivo 33 uso comercial intensivo
Calefacción por suelo radiante (EN12524):	Sí, hasta 27C°
¿Adecuado para sillas de oficina?:	Si
¿Resistente a los productos químicos? (EN 423):	Si, bien
Reducción acústica del sonido de impacto:	3dB

Especificaciones

Solidez a la luz (ISO 105-B02):	>6
Resistencia a la abrasión (EN 660-2):	Grupo T
Coefficiente de transferencia de calor:	R=0,02m2 k/w
Anti estático:	<2kV
Residual indentation (ISO 24343-1):	<0.05 mm
Estabilidad dimensional:	<0.2%
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):	R9
Factor de repetición:	6
Sistema de bloqueo:	N / A.
Bisel:	Micro bisel de 4 lados
Clase de fuego:	Bfl-S1
Emisión de COV:	A+

Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.